

Uw= 1,1 ~
con doppio vetro

Uw= 0,8 ~
con triplo vetro

**Sistema da 76 mm,
6 camere e 3 guarnizioni**

Il suo design classico e la sua piacevole ed elegante forma degli spigoli arrotondati si adattano perfettamente al montaggio in qualunque contesto.

Le sue superfici lisce e lineari ottimizzano, inoltre, il funzionamento e la manutenzione. Grazie alle sue caratteristiche offre un elevato isolamento termico ed acustico.

- 1** Profilo 6 camere con profondità 76/80 mm
- 2** Sistema a 3 guarnizioni di battuta
- 3** Rinforzi in acciaio con struttura speciale per garantire maggiore stabilità e possibilità di utilizzo di componenti antieffrazione
- 4** Possibilità di vetraggio fino a 44 mm. Lato interno sempre con vetro di sicurezza Distanziatore nero. Garanzia 10 anni dalla vetreria (Consultare le Norme Assovetro)

Massima attenzione all'ecologia grazie agli stabilizzatori in Calcio/Zinco

- Trasmittanza termica profilo
Uf = 1,2
- Trasmittanza termica media della finestra con vetro Ug 1,0 **Uw = 1,1 ~**
- Trasmittanza termica media della finestra con vetro Ug 0,6 **Uw = 0,8 ~**
- Resistenza al carico del vento (UNI EN 12210)*
Classe C3/B4 (2 ante DK)**
- Tenuta alla pioggia battente (UNI EN 12208)*
Classe 9/A
- Permeabilità all'aria (UNI EN 12207)*
Classe 4

* Valori riferiti a serramenti con telaio sui 4 lati e distanziatore caldo. La soglia termica non è certificata e limita sensibilmente i valori indicati.

** Prove eseguite su finestre a 2 ante dimensioni 1250x2100 mm

